

TP-5WB

Θερμοαγώγιμη πάστα, 5g



DENSITY
 $2.4 \pm 0.08 \text{ g/ml}$

**OPERATION
TEMPERATURE**
 $-40^{\circ}\text{C} - +200^{\circ}\text{C}$

**THERMAL
CONDUCTIVITY**
 $1.6 \pm 0.1 \text{ W/m-K}$

**THERMAL
IMPEDANCE**
 $<1.194^{\circ}\text{C-cm}^2/\text{W}$

- Κατάλληλη για εφαρμογή σε CPU, UPS, inverter, chipset και άλλα εξαρτήματα υπολογιστή
- Πυκνότητα (@25°C): $2.4 \pm 0.08 \text{ g/ml}$
- Θερμική αγωγιμότητα: $1.6 \pm 0.1 \text{ W/m-K}$
- Θερμική Αντίσταση: $<1.194^{\circ}\text{C-cm}^2/\text{W}$
- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-40^{\circ}\text{C} - +200^{\circ}\text{C}$
- Τάση διάσπασης: $> 5.0 \text{ kV/mm}$
- Ιξώδες: $73000 \pm 2000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται:
 - Σύριγγα 5ml
 - Πλαστική σπάτουλα
- Περιεχόμενο: 5g
- Χρώμα: Λευκό
- 2 χρόνια εγγύηση



www.nod.com.gr

ΚΩΔ. 141-0282



5207172406518



ΙΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ, 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΛ. +30 2310 700777
IONIAS - KALOCHORI, 570 09 THESSALONIKI GREECE, TEL. +30 2310 700777

e-mail: info@sun.gr www.sun.gr